AUX 보조 채널 기술 규격서

1. 장비 모델		
자재 코드		CA-4032n-1U-T-TC
2. 지표 항목		
입력 전원		AC 220V ±10% / 50Hz
입력 유효 전력		15W
온도	측정범위	-200℃~260℃（열전대）
	정밀도	±1℃（선의 길이가 2m 이내）
	해상도	0.1℃
샘플링 주파수		10Hz
조립 가능	마감 조건:	온도
	보호 조건:	온도의 상한, 온도의 최저
	데이터 출력:	Excel、TXT（주 채널 테스트 데이터와 온도 바인딩）
	채널 맵:	보조 채널을 같은 중앙 머신 아래의 임의의 주 채널에 바인딩할 수 있다.각 주 채널에 최대 248개의 온도 보조 채널을 결합할 수 있다
통신 방식		RS485
ip 보호 수준		보호 등급 IP20
전체 채널 번호		32
3, 설비 작업 환경에 대한 요구 사항		
작업 온도 범위		0℃~40℃
저장 온도 범위		-10℃~50℃
작업 환경의 상대 습도 범위		≤70% RH（물기는 응결되지 않습니다）
메모리 환경의 상대 습도 범위		≤80% RH（물기는 응결되지 않습니다）
4. 조임의 규격		
프로브 타입		열전대
탐색 사진	 k 형 열전대	 t 형 열전대

Web: neware.co.kr Tel: 010-9345-0834 E-mail: sales@neware.co.kr